

Elpress Mini

- Elektromekaniskt pressverktyg 0,14 - 50 mm²



- *Elpress miniverktyg med intuitiv PowerSense funktion*
PVL130S kombinerar fördelarna med manuella pressverktyg och fördelarna med batteridrivna hydrauliska pressverktyg. Den låga vikten gör verktyget lättanvänt och i kombination med den kraftfulla drivtekniken resulterar i ett snabbt pressförlopp med optimal kvalitet.

Egenskaper:

- Enhandsfattning för enkel styrning av samtliga verktygsfunktioner
- Elektronisk styrning med spärrfunktion och övervakning för fullständig stängning av käftarna
- Säkerhetsögla används som fallskydd vid användning utomhus
- Motorskydd garanterar säkerheten vid överbelastning
- Används enkelt och bekvämt med en hand genom sitt ergonomiska 2-komponents hölje med greppvänligt skydd
- Mycket låg vikt och snabbt pressförlopp för maximal effektivitet
- Kraftfull drivteknik möjliggör enkla pressningar
- Högpresterande 12 V Li-Ion batteri - med indikering av laddningsstatus
- LED arbetsbelysning
- Automatisk återgång av backarna när pressningen är fullbordad
- Manuell återgång av backarna vid behov

Verktyget levereras med back SA0760, för övriga backar, se tabell nedan.

Elpress MINI - pressbackar

| Applikation | Areaområde | Back | El-nr | Pressgeometri |
|-------------------|----------------------------|-----------------|-----------|---------------|
| Isolerat | 0,5 - 6 mm ² | SA0760 | 20 170 25 | |
| Oisolerat | 0,25 - 2,5 mm ² | KB0325 | - | |
| Oisolerat | 0,5 - 6 mm ² | RB0560 | 20 170 27 | |
| Oisolerat | 4 - 10 mm ² | WB4099 | 20 170 26 | |
| Ändhylsor | 0,5 - 6 mm ² | EB0560 | - | |
| | 4 - 10 mm ² | EB4010 | 20 170 28 | |
| | 10 - 25 mm ² | EB1025 | 20 170 35 | |
| | 35 - 50 mm ² | EB3550 | 20 170 36 | |
| Ändhylsor TWIN | 2x4 - 2x10 mm ² | EB4010- TWIN | 20 706 09 | |

TEKNISKA DATA PVL130S

| | |
|---------------------------|--|
| El-nr | 20 195 93 |
| Presskraft | 15 kN |
| Pressområde | 0,14 - 50 mm ² |
| Pressförlopp | < 1,5 s (beroende på material) |
| Antal pressningar | ca 300 för 10 mm ² Cu / per laddning |
| Batterispänning | 12 V |
| Batterikapacitet | 1.5 Ah, Li-Ion |
| Laddningstid | ca 40 min. |
| Vikt inkl batteri | 0,96 kg |
| Omgivnings- temperatur | -10°C till +40°C |
| Dimensioner | 255 x 85 x 60 mm |

