

# Elpress Mobile

- ammattityökalu vaihdettavilla leuoilla asennustyöhön ja DataCom-sovelluksiin

## ELPRESS MOBILE



### Mobile Box, S-nro 64 056 95

Laukku johon mahtuu mobilepihdit ja viisi vaihtoleukaparia. Työkalu ja leuat tilattava erikseen.

Puristusleukojen ei tarvitse olla raskaita kantaa. **Elpress Mobile** on kehitelty ammattikäyttäjille, jotka vievät työkalun mukanaan työpaikalle. Hyvän käsityökalun tarvitseva asentaja saa kaiken yhdessä työkalussa - luotettava, käytännöllinen, turvallinen, taloudellinen, joustava ja mukava käyttää. Puristuspakkojen laaja valikoima antaa vapauden suunnitella oman paketin yleis- ja erityistarpeisiin.

- Rinnakkaispuristusliike, testattu 20 000 puristukseen, 10 000 N:n puristusvoima
- Puristusleuan vaihto yhdellä otteella - nopeasti ja helposti
- Puristusleukapari on aina yhdessä ja se säilytetään omassa pitimessään.
- Laaja puristusleukojen valikoima mahdollistaa kaikkien sovellusten puristamisen yhdellä työkalun rungolla
- Pituus 234 mm, korkeus 64 mm, paino 460 g

## Elpress Mobilesta on kolme perusversiota

**1. Elpress Mobile**, S-nro 64 066 87  
Mobile käsipuristin (vain runko).

**2. Mobile Asennus**, S-nro 64 056 89  
Käsihihdit kahdella vaihdettavalla leukaparilla:  
**OAA0525**, eristettyjen liittimien 0,5 - 2,5 mm<sup>2</sup> puristamiseen.  
**OEB0210**, päätehylysyjen puristamiseen 0,25 - 10 mm<sup>2</sup>.

**3. Mobile DataCom**, S-nro 64 056 88  
Käsihihdit kahdella vaihdettavalla leukaparilla:  
**OMP45**, modulaariliittimien puristamiseen, RJ45-liittimet.  
**OCC1113**, koaksiaaliliittimet RG58, 59, 62, 71 puristamiseen.

**4. Mobile Solar Kit**, S-nro 64 057 43  
Mobile käsihihdit kolmella vaihdettavalla leukaparilla sekä LOKE kuorijalla aurinkopaneelikaapelin erityisen paksun eristeen kuorintaa varten:  
**OMS4**, rullapuristus liittimille 2,5 - 6,0 mm<sup>2</sup> joissa on Ø 4 mm hylysy.  
**OMS3**, nelikulmapuristus liittimille 2,5 - 6,0 mm<sup>2</sup> joissa on Ø 3 mm hylysy.  
**OMSL**, nelikulmapuristus liittimille, 2,5 - 6,0 mm<sup>2</sup>.



# Elpress Mobile

Voit täydentää sarjaasi seuraavilla leuoilla



**OAA0160**  
S-nro 64 057 14  
Eristettyjen liittimien epäsymmetrisen puristamiseen 0,1 - 0,4 ja 4 - 6 mm<sup>2</sup>.



**OAA0525**  
S-nro 64 057 02  
Eristettyjen liittimien epäsymmetrisen puristamiseen 0,5 - 2,5 mm<sup>2</sup>.



**OSW0360**  
S-nro 64 057 37  
Jatkosholkeja varten, jossa lämpökutiste 4-6/0,3-0,75 mm<sup>2</sup>.



**OSW0525**  
S-nro 64 057 38  
Jatkosholkeja varten, jossa lämpökutiste 0,5-2,5 mm<sup>2</sup>.



**OPB0140**  
S-nro 64 057 04  
GPC-liittimien (Global Power Connectors) puristamiseen.



**OPB6099**  
S-nro 64 057 06  
GPC-liittimien (Global Power Connectors) puristamiseen.



**OWB4099**  
S-nro 64 057 08  
Eristämättömien liittimien W-puristamiseen 4 - 10 mm<sup>2</sup>.



**OKB0725**  
S-nro 64 057 10  
Eristämättömien liittimien tuurnapuristukseen 0,75 - 2,5 mm<sup>2</sup>.



**OKB0560**  
S-nro 64 057 12  
Eristämättömien liittimien tuurnapuristukseen 0,5 - 6 mm<sup>2</sup>.



**OEB0210**  
S-nro 64 057 00  
Päätelysujen puristamiseen 0,25 - 10 mm<sup>2</sup>.



**OEB1625**  
S-nro 64 057 16  
Päätelysujen puristamiseen 16 - 25 mm<sup>2</sup>.



**OEB3550**  
S-nro 64 057 18  
Päätelysujen puristamiseen 35 - 50 mm<sup>2</sup>.



**ORB0110**  
S-nro 64 057 20  
Eristämättömien liittimien pyöröpuristamiseen 0,1 - 1,0 mm<sup>2</sup>.



**ORB0560**  
S-nro 64 057 24  
Eristämättömien liittimien pyöröpuristamiseen 0,5 - 6 mm<sup>2</sup>.



**OMP45**  
S-nro 64 057 34  
Modulaariliittimien puristamiseen RJ45.



**OMP11**  
S-nro 64 057 36  
Modulaariliittimien puristamiseen RJ11.



**OFO5432**  
S-nro 64 057 26  
Valokuituliittimien puristamiseen.



**OCC0908**  
S-nro 64 057 28  
Koaksiaaliliittimien puristamiseen.



**OCC1113**  
S-nro 64 057 30  
Koaksiaaliliittimien puristamiseen.



**OCC4755**  
S-nro 64 057 32  
Koaksiaaliliittimien puristamiseen.



**OMS4**  
S-nro 64 057 31  
rullapuristus liittimille 2,5 - 6,0 mm<sup>2</sup> joissa on Ø 4 mm hylsy.



**OMS3**  
S-nro 64 057 33  
nelikulmapuristus liittimille 2,5 - 6,0 mm<sup>2</sup> joissa on Ø 3 mm hylsy.



**OMSL**  
S-nro 64 057 35  
nelikulmapuristus liittimille, 2,5 - 6,0 mm<sup>2</sup>.

