

PVX611



PVX611

– ergonomisk presseværktøj med 2 års garanti, fokus på høj sikkerhed og lang holdbarhed

PVX611



Presseværktøj PVX611 er vores nyeste værktøj i Elpress' 600-serie. Værktøjet er 100 % bagudkompatibelt og testet og godkendt til anvendelse sammen med Elpress' TB-bakker og KB-bakker. Nyt ved pistolen er et display, som giver værdifulde oplysninger om værktøjet, f.eks. antal presninger, batteristatus, serviceintervaller m.m. PVX611 er konstrueret med et nyt ergonomisk design som giver større ydeevne for brugeren. Gaflen er kvalitets- og sikkerhedstestet. Værktøjet leveres med 2 års garanti*. Mulighed for installering af Safety-Start** på værktøjet.

PVX611 kontaktpresser:

- Cu-forbindelser type KRF/KSF 10-150 mm²
- Al-forbindelser 16-25 mm²
- C-muffer 6/6-50/50 mm²

** 2 års garanti, hvis service/kalibrering foretages efter det første år (eller max. 10000 cyklusser) på et af Elpress' autoriserede serviceværksteder.*

*** kan indstilles til at starte presning med et eller to klik, så værktøjet håndteres sikkert.*

PVX611, El-nr. 2997 208 230

PVX611DB, El-nr. 2997 208 243 (leveres med to batterier)

EGENSKABER


- Det lukkede hus beskytter mod snavs og støv
- Det ergonomiske design gør, at balancen bliver helt rigtig i brugerens hånd
- Drejelig pressegaffel, som kan åbnes
- Pressekraftkontrol ved hjælp af trykovervågning
- Enhåndsbetjening, som gør det nemt at håndtere værktøjet
- LED-belysning, som letter arbejdet
- Hurtig fremføring, som gør presningen mere effektiv
- Display med oplysninger om værktøjet og serviceintervaller
- Testet med Elpress' TB-bakker og KB22/KB25
- Overvågning af presningen via display, hvis det rette tryk/tilstrækkelig presning ikke opnås (advarsel lampe (LED) og signal)





Tilbehør til presning af Cu med PVX611



Pressebakker
TB7-20




Pressebakker
KB22



Pressebakker
TBNP 16-20



Pressebakker
TB13-C89



1 resp. 2
presninger

Pressebakker

Leveres som sæt. Til Cu-forbindelser, sekskantpresning.

Kabelsko og muffers af typen KRF/KSF anvendes til både fårtrådige og mangetrådige Cu-ledere i klasse 2 og 5 i henhold til IEC228. Kabelsko og muffers af typen KRT/KST anvendes til fårtrådige Cu-ledere i klasse 2.

KRF/KSF			
mm ²	Bakker	El-nr.	Antal presninger
10 og 70	TB8-17	2997203895	1 resp.2
16 og 35	TB9-13	2997203905	1
35	TBC89-B13	2997204991	1
25 og 50	TB11-14,5	2997203918	1
10 og 95	TB7'-20	2997203921	1 vast.2
120	KB22	2997204001	3
150	KB25	2997204014	3

KRT/KST			
mm ²	Bakker	El-nr.	Antal presninger
10 og 120	TB7-19	2997204098	1 resp.2
16 og 95	TB8,5-18	2997204108	1 resp.2
25 og 70	TB10-16	2997204111	1 resp.2
35 og 50	TB12-14	2997204124	1
150	KB22	2997204001	3
185	KB24	2997204302	3
240	KB26	2997204658	3

Pressebakker

Til samlinger på luftledning AlMgSi (Super B) og Al59, sekskantpresning

mm ²	Bakker	El-nr.	Antal presninger
1-99	TBNP16-20	2997204132	Udtag 16: 2x5 Udtag 20: 2x10

Pressebakker

Til Cu-afgreninger (C-muffers), oval presning.

Cu-afgreninger	Bakker	El-nr.	Presseprægning i forbindelse	Antal presninger
C25-50 (C89)	TBC89-B13	2997204991	C89	2
C6-10	TBC5-C6	2997203947	C5	1
C16-25	TBC5-C6	2997203947	C6	1

Tilbehør til presning af Al med PVX611




Matriceholder
TV2620,
Matrice TP13M,
Dorn TP13D

Dorn og Matrice

Til Al-forbindelser, dornpresning.

Flerkoret mm ²	Massiv mm ²	Matrice- holder	El-nr.	Matrice	El-nr.	Dorn	El-nr.
16-25	16-35	TV2620	2997203992	TP13M	2997203989	TP13D*	2997203976

* To presninger kræves, se billede.



Altid to presninger på
Aluminium

