

# PVX1300C2

---



# PVX1300C2



- neste nivå av pressverktøy, gaffel i 100 % resirkulert stål



PVX1300C2

Presspistolen PVX1300C2 er vårt nyeste verktøy utstyrt med Elpress' patenterte DUAL-teknologi. Verktøyet er 100 % bakoverkompatibelt og er testet og godkjent for bruk sammen med Elpress B-bakker og DUAL-bakker. Nytt på pistolen er et display der du får verdifull informasjon om verktøyet, f.eks. antall pressinger, batteristatus, serviceintervaller m.m. PVX1300 er konstruert med en ny ergonomisk design og gaffel som gir deg økt ytelse. Gaffelen er av 100 % resirkulert stål og kvalitets- og sikkerhetstestet. Verktøyet leveres i en praktisk koffert som tåler fukt, støv og kraftige støt. Kofferten har også drahandtak og hjul for enklere håndtering (koffert kan bestilles separat). Verktøyet leveres med 2 års garanti\*. Mulighet for innstilling av Safety-Start\*\* på verktøyet.

PVX1300C2-ADV El-nr 20 001 27 (verktøy + koffert)  
PVX1300C2DB-ADV El-nr 20 001 28 (verktøy m/doble batterier + koffert)  
CASE ADVANCED, El-nr 20 001 46 (kun koffert)

## PVX1300C2 kontaktpresser:

- Cu-ledere 10-400 mm<sup>2</sup> (400 mm<sup>2</sup> ikke med DUAL-funksjon)\*\*\*
- C-hylser 6-120 mm<sup>2</sup>

## EGENSKAPER

- Beskytter mot støv og skitt gjennom luftespalte i huset
- Ergonomisk design gjør den perfekt balansert i brukerens hånd
- Vribar pressgaffel
- Presskraftkontroll ved hjelp av trykkovervåkning
- Enhåndsgrep for enkel betjening
- LED-belysning for enklere arbeid
- DUAL pressteknologi
- Hurtigmating for mer effektiv pressing
- Display med informasjon om verktøyet og serviceintervaller
- Testet sammen med Elpress B-bakker (Bxx, 13CBxx) og DUAL-bakker (13DCBxx)
- Leveres med ytre bakkeholder V13C21
- Pressovervåking med varsellampe (LED) og signal når riktig trykk/fullgod pressing ikke oppnås
- Leveres i kofferten CASE ADVANCED

## CASE ADVANCED

El-nr 20 001 46  
En sikrere, mer slitesterk og letthåndterlig koffert for Elpress pressverktøy PVX1300 og PVX1300C2.



\*2 års garanti hvis service/kalibrering utføres etter det første året (maks. 10000 sykluser) hos et autorisert Elpress serviceverksted.

\*\*Innstillbar for start av pressing ved et klikk eller to klikk for sikker bruk av verktøyet.

\*\*\* for DUAL-pressing 400 mm<sup>2</sup> brukes presshode DV250

# Tilbehør for å presse Cu med PVX1300C2

- B-bakkerne nedenfor er beregnet på Cu-forbindelser, type KRF / KSF, sammen med både ledere med fåtrådet og mangetrådet i klasse 2 og 5 i henhold til SS-IEC 228.
- Bakkeholder V1330 er tilpasset for å presse både rette og vinklede kabelsko.

## Pressbakker for Cu-forbindelser, sekskantpressing

Leveres parvis.

Alle bakker av type **13DCBxx (DUAL)** og **13CBxx** brukes uten bakkeholder.


Alle bakker av type **Bxx** brukes med bakkeholder **V1330**, El-nr 2070331.

KRF/KSF									
mm <sup>2</sup>	DUAL-bakker	El-nr	Antall pressinger	Bakker	El-nr	Antall pressinger	Integrerte bakker	El-nr	Antall pressinger
10	13DCB8	2070578	1	B8	2070160	1	13CB8	-	1
16	13DCB9	2070581	1	B9	2070161	1	13CB9	-	1
25	13DCB11	2070581	1	B11	2070162	1	13CB11	-	1
35	13DCB13	2070583	1	B13	2070163	1	13CB13	-	1
50	13DCB14,5	2070584	1	B14,5	2070164	1	13CB14,5	-	1
70	13DCB17	2070585	1	B17	2070165	1	13CB17	-	1
95	13DCB20	2070586	1	B20	2070166	1	13CB20	-	1
120	13DCB22	2070587	2	B22	2070167	1	13CB22	-	1
150	13DCB25	2070588	2	B25	2070168	1	13CB25	-	2
185	13DCB27	2070589	2				13CB27	-	2
240	13DCB30	2070590	2				13CB30	-	2
300	13DCB32	2070591	2				13CB32	-	2
400							13C21B38*	-	3

\*brukt uten bakkeholder V13C21

## Elpress' patenterte DUAL-teknologi

- Brukes i ekstra tøffe miljøer, for eksempel lastebiler, vindkraftverk og tog, der forbindelsene, i tillegg til å ha elektriske egenskaper, også er utsatt for korrosjon, mekanisk holdfasthet og vibrasjoner
- Miljøkrav – DIN V 40 046, del 37
- Statistiske belastninger – Svensk Standard SEN 245010 gir relativt høye belastningsgrenser og kan derfor brukes i disse applikasjonene
- Vibrasjonstest – EN 50155 er brukt i aktuelle deler



## For Cu-avgreninger med C-hylser, oval pressing

Leveres parvis.


Alle bakker av type BCxx brukes med bakkeholder **V1330**, El-nr 2070331.

Alle bakker av type 13CBCxx brukes uten bakkeholder.

Gjennomgående leder mm <sup>2</sup>	Avgreninger mm <sup>2</sup>	mm <sup>2</sup>	Bakker	El-nr	Antall pressinger
6-16	6-16	Total: 12-26	BC5	2070202	1
5-25	5-25	Total: 30-50	BC6	2070203	1
6-50	6-50	Total: 50-100	BC8-9	2070205	1
25-120	25-120	Total: 95-190	13CBC13	-	3
25-185	25-185	Total: 175-240	13CBC15	-	3



BC-bakker.



1 og 3 pressinger.

