

PVX1300C2



PVX1300C2

- nästa nivå av pressverktyg, gaffeln tillverkad av 100% återvunnet stål



PVX1300C2

PVX1300C2-ADV E-nr 16 641 22
(verktyg + väska)

PVX1300C2DB-ADV E-nr 16 641 23
(verktyg m dubbla batterier + väska)

CASE ADVANCED E-nr 16 641 24
(enbart väska)

CASE ADVANCED

E-nr 16 641 24
En säkrare, tåligare och mer lätthanterlig väska för Elpress pressverktyg PVX1300 och PVX1300C2.



Presspistolen PVX1300C2 är vårt senaste verktyg utrustat med Elpress patenterade DUAL teknik. Verktøget är 100 % bakåtkompatibel och är testat och godkänt för användning tillsammans med Elpress B-backar och DUAL-backar. En nyhet på pistolen är en display där du får värdefull information kring ditt verktyg, exvis antal pressningar, batteristatus, serviceintervaller mm. PVX1300C2 är konstruerad med en ny ergonomisk design & gaffel som ger dig som användare ökad prestanda. Gaffeln är tillverkad av 100 % återvunnen stål samt kvalitets- och säkerhetstestad. Verktøget levereras i en lätthanterlig väska som klarar fukt, damm och kraftiga stötar. Väskan har även draghandtag och hjul för att underlätta hantering (väskan kan beställas separat). Verktøget levereras med 2 års garanti*. Möjlighet för inställning av Safety-Start** på verktøget.

PVX1300C2 kontaktpressar:

- Cu-ledare 10-400 mm² (400 mm² ej med DUAL-funktion)***
- C-hylsor 6-120 mm²

EGENSKAPER

- Skyddar mot smuts och damm genom luftningsspalt i chassit
- Ergonomisk design gör att balansen ligger helt rätt i användarens hand
- Vridbar pressgaffel
- Presskraftskontroll mha tryckövervakning
- Enhandsfattning för enkelt handhavande
- LED belysning för enklare arbete
- DUAL pressteknik
- Snabbframmattning för effektivare pressning
- Display med information om verktøget och serviceintervall
- Testad tillsammans med Elpress B-backar (Bxx, 13CBxx) och DUAL-backar (13DCBxx)
- Levereras med yttre backhållare V13C21
- Pressövervakning med varningslampa (LED) och signal när rätt tryck/fullgod pressning inte uppnås
- Levereras i väskan CASE ADVANCED

* 2 år garanti om service/kalibrering genomförs efter första året (eller max 10000 cykler) hos en av Elpress auktoriserade serviceverkstäder.

** inställbar för start av pressning vid en klick eller två klick för säkert handhavande av verktøget.

*** för DUAL-pessning 400 mm² används presshuvud DV250

Tillbehör för pressning av Cu med PVX1300C2

- B-backarna nedan är avsedda för Cu-förbindningar, typ KRF/KSF, tillsammans med såväl fåtrådig som mångtrådig Cu-ledare av klass 2 resp 5 enl SS-IEC 228.
- Backhållare V1330 är anpassad för pressning av både raka och vinklade kabelskor.

Pressbackar för Cu-förbindningar, sexkantpressning

Levereras parvis.

Alla backar typ **13DCBxx (DUAL)** och **13CBxx** används utan backhållare.

Alla backar typ **Bxx** används med backhållare **V1330**, E-nr 0820415.

mm ²	DUAL-backar	E-nr	Antal pressningar	Backar	E-nr	Antal pressningar	Integrerade backar	E-nr	Antal pressningar
10	13DCB8	0820688	1	B8	0820220	1	13CB8	0820670	1
16	13DCB9	0820689	1	B9	0820222	1	13CB9	0820671	1
25	13DCB11	0820690	1	B11	0820224	1	13CB11	0820672	1
35	13DCB13	0820691	1	B13	0820226	1	13CB13	0820673	1
50	13DCB14,5	0820692	1	B14,5	0820228	1	13CB14,5	0820674	1
70	13DCB17	0820693	1	B17	0820230	1	13CB17	0820675	1
95	13DCB20	0820694	1	B20	0820232	1	13CB20	0820426	1
120	13DCB22	0820695	2	B22	0820234	1	13CB22	0820428	1
150	13DCB25	0820696	2	B25	0820236	1	13CB25	0820430	2
185	13DCB27	0820697	2				13CB27	0820432	2
240	13DCB30	0820698	2				13CB30	0820434	2
300	13DCB32	0820699	2				13CB32	0820436	2
400							13C21B38*	-	3

*används utan backhållare V13C21

Elpress patenterade DUAL teknik

- Används i extra tuffa miljöer som exempelvis lastbilar, vindkraftverk och tåg där förbindningarna förutom elektriska egenskaper även är utsatta för korrosion, mekanisk hållfasthet och vibration
- Miljökrav - DIN V 40 046, del 37
- Statiska belastningar - Svensk Standard SEN 245010 ger relativt höga belastningsgränser och är därför användbara i dessa applikationer
- Vibrationsprov - EN 50155 har använts i tillämpliga delar



För Cu-avgreningar med C-hylsor, oval pressning

Levereras parvis.

Alla backar typ BCxx används med backhållare **V1330**, E-nr 0820215.

Alla backar typ 13CBCxx används utan backhållare.

Genomgående ledare mm ²	Avgreningar mm ²	mm ²	Backar	E-nr	Antal pressningar
6-16	6-16	Total: 12-26	BC5	0820252	1
5-25	5-25	Total: 30-50	BC6	0820254	1
6-50	6-50	Total: 50-100	BC8-9	0820256	1
25-120	25-120	Total: 95-190	13CBC13	-	3
25-185	25-185	Total: 175-240	13CBC15	-	3



BC-backar.

1 resp
3 pressningar.



