

# V600

- Hydraulinen puristusväli 10 - 150 mm<sup>2</sup>:n Cu-liittimien ja jopa 50/50 mm<sup>2</sup>:n C-liittimien puristamiseen

## V600



- sisältyy Elpressin 6 tonnin järjestelmään
- samat puristusleuat kuin V611:ssa ja PVX611:ssa
- käytetään yhdessä Elpress-pumpun PS710 tai P4000 kanssa

### V600, S-nro 64 055 60

#### Käyttö:

Tyypin KRF/KSF 10 - 150 mm<sup>2</sup>, KR/D/KSD 10 - 185 mm<sup>2</sup> ja KRT/KST 10 - 240 mm<sup>2</sup> Cu-liittimien puristamiseen ja jopa 50/50 mm<sup>2</sup>:n C-liittimien puristamiseen.

#### Ominaisuudet:

- paino 2,06 kg
- mitat 189 x 53 x 74 mm
- puristusvoima 55 kN
- mukana tulee kestävä kangaslaukku, jossa on tilaa 10 leualle

### Puristusleuat V600:lle

#### Tyypin KR/KS/KRF/KSF liittimille

mm <sup>2</sup>	Leukapari	S-nro
10 & 70	TB8-17	6406544
16 & 35	TB9-13	6406545
25 & 50	TB11-14,5	6406546
10 & 95	TB7-20	6406547
120	KB22	6406616
150	KB25	6406617

#### C-liittimille

mm <sup>2</sup>	Leukapari	S-nro
6-10/6-16 + 6-25/16-25	TBC5-C6	6406549
6-50/50 + 16-50/35-50 + 25-50/25-50	TBC89-B13	6406607

Elpress on ympäristö- ja laatusertifioitu standardien ISO 14001 ja ISO9001 mukaisesti.

