

Elpress Mobile

- profesjonelt verktøy med utbyttbare bakker

ELPRESS MOBILE



Mobile Box, El-nr 20 111 33
Kasse for mobile-verktøy med uttak for verktøyet og 5–6 tilhørende bakker. Verktøy og bakker bestilles separat.

Kontaktpressingsverktøy behøver ikke å være tunge å bære, **Elpress Mobile** er designet for profesjonelle brukere som tar verktøyet med seg til arbeidet.

Installatører som krever et bra håndverktøy får her alt i en verktøyeske – pålitelig, praktisk, sikker, økonomisk og komfortabel å bruke. Et bredt sortiment av ulike pressbakker skaper frihet til selv å designe et sett tilpasset generelle behov, men også for meget spesifikke behov.

- Parallellgående pressbevegelse, testet for 20 000 sykluser, 10 000 N presskraft
- Skift pressbakke med et håndgrep – raskt og enkelt
- Pressbakkene holdes alltid sammen parvis og oppbevares i tilpassede holdere
- Bredt utvalg pressbakker gir deg mulighet til å bruke alle applikasjoner i en verktøysramme
- Lengde 234 mm, høyde 64 mm, vekt 460 g

Elpress Mobile finnes i tre basisutførelser

1. Elpress Mobile, El-nr 20 705 18

Mobile håndtang (bare ramme).

2. Mobile Installation, El-nr 20 111 00

Mobile håndtang med to utbyttbare bakker:

OAA0525, for kontaktpressing av isolerte forbindelser 0,5 - 2,5 mm².

OEB0210, for kontaktpressing av endehylser 0,25 - 10 mm².

3. Mobile DataCom, El-nr 20 111 02

Mobile håndtang med to utbyttbare bakker:

OMP45, for kontaktpressing av modularplugg, RJ45 kontakter.

OCC1113, for kontaktpressing av koaksialkontakter RG58, 59, 62, 71.

4. Mobile Solar Kit, El-nr 20 705 35

Mobile håndtang med tre utskiftbare pressbakker samt avisolerer LOKE for avisolering av solcellepanelkabler med ekstra tykk isolasjon:

OMS4, rullpressing av kontakter med hylse Ø 4 mm, 2,5 - 6,0 mm².

OMS3, firkantpressing av kontakter med hylse Ø 3 mm, 2,5 - 6,0 mm².

OMSL, firkantpressing av kontakter med hylse 2,5–6,0 mm².



Elpress Mobile

Du kompletterer ditt sett med nedenstående bakker



OAA0160

El-nr 20 111 17
For asymmetrisk
pressing av isolerte
forbindelser
0,1 - 0,4 og
4 - 6 mm².



OAA0525

El-nr 20 111 11
For asymmetrisk
pressing av isolerte
forbindelser
0,5 - 2,5
mm².



OSW0360

El-nr 20 111 35
Bakke for skøtehylse
med varmekrimp-
isolering
0,3-0,75 og
4-6 mm²



OSW0525

El-nr 20 111 36
Bakke for skøte-
hylse med varme-
krimp-isolering
0,5-1,5 og
1,5-2,5 mm²



OPB0140

El-nr 20 111 12
For pressing av
global power
connectors,
GPC-don.



OPB6099

El-nr 20 111 13
For pressing av
global power
connectors,
GPC-don.



OWB4099

El-nr 20 111 14
For W-pressing
av uisolerte
forbindelser
4 - 10 mm².



OKB0725

El-nr 20 111 15
For dorpressing
av uisolerte
forbindelser
0,75 - 2,5 mm².



OKB0560

El-nr 20 111 16
For dorpressing
av uisolerte
forbindelser
0,5 - 6 mm².



OEB0210

El-nr 20 111 10
For pressing
av endehylser
0,25 - 10 mm².



OEB1625

El-nr 20 111 18
For pressing
av endehylser
16 - 25 mm².



OEB3550

El-nr 20 111 19
For pressing
av endehylser
35 - 50 mm².



ORB0110

El-nr 20 111 20
For rullepressing
av uisolerte
forbindelser
0,1 - 1,0 mm².



ORB0560

El-nr 20 111 22
For rullepressing
av uisolerte
forbindelser
0,5 - 6 mm².



OMP45

El-nr 20 111 27
For pressing
av modular-
plugg RJ45.



OMP11

El-nr 20 111 28
For pressing
av modular-
plugg RJ11.



OFO5432

El-nr 20 111 23
For pressing
av fiberoptiske
kontakter.



OCC0908

El-nr 20 111 24
For pressing
av koaksial-
kontakter.



OCC1113

El-nr 20 111 25
For pressing
av koaksial-
kontakter.



OCC4755

El-nr 20 111 26
For pressing
av koaksial-
kontakter.



OMS4

El-nr 20 705 36
Rullpressing av
kontakter med
hylse Ø 4 mm,
2,5 - 6,0 mm².



OMS3

El-nr 20 705 37
Firkantpressing
av kontakter med
hylse Ø 3 mm,
2,5 - 6,0 mm².



OMSL

El-nr 20 705 38
Firkantpressing
av kontakter med
hylse 2,5-6,0
mm².

