

# Elpress Mini

– elektrohydraulisk presseværktøj 0,14 - 50 mm<sup>2</sup>



Elpress miniværktøj PVL130P i nyt slankt design med højtydende Li-Ion-batteri med forbedret kapacitet, som gør arbejdet mere effektivt.

## EGENSKABER:

- Enhåndsbetjening gør det nemt at styre alle værktøjets funktioner
- Kraftigt pressehoved giver lang levetid
- Optimal presning takket være parallelgående bakker
- Den lave vægt gør værktøjet nemt at arbejde med
- Højtydende 12 V Li-Ion-batteri – med indikator for opladningsstatus
- Åbent hoved, roterbart
- Anvendes nemt og bekvemt med én hånd på grund af det ergonomiske tokomponent-greb med blød belægning, der sikrer høj komfort
- Bakkerne returnerer automatisk efter endt presning

*Værktøjet leveres uden bakker, alle bakker skal tilkøbes.*

## Elpress MINI - pressebakker

Anvendelse	Arealområde	Bakke	El-nr.	Pressegeometri
Isoleret	0,5 - 6 mm <sup>2</sup>	SA0760	2997208146	
Uisoleret KR/KS	0,25 - 2,5 mm <sup>2</sup>	KB0325	2997208159	
Uisoleret	0,5 - 6 mm <sup>2</sup>	RB0560	2997208175	
Uisoleret KR/KS	4 - 10 mm <sup>2</sup>	WB4099	2997208162	
Terminalrør	0,5 - 6 mm <sup>2</sup>	EB0560	2997208188	
	4 - 10 mm <sup>2</sup>	EB4010	2997208191	
	10 - 25 mm <sup>2</sup>	EB1025	2997208201	
	35 - 50 mm <sup>2</sup>	EB3550	2997208214	
Terminalrør TWIN	2x4 - 2x10 mm <sup>2</sup>	EB4010- TWIN	2997208227	

## TEKNISKE DATA PVL130P:

El-nr.	2997 202 825
Pressekraft	13 kN
Presseområde	0,14 - 50 mm <sup>2</sup>
Pressetid	ca. 2 sek. (afhængigt af materiale)
Antal presninger	ca. 230 for 10 mm <sup>2</sup> Cu
Batterispænding	12 V
Batterikapacitet	1,5 Ah, Li-Ion
Opladningstid	ca. 40 min.
Vægt inkl. batteri	1,5 kg
Omgivelsestemperatur	-10 °C til +40 °C
Mål	330 x 85 x 60 mm



PVL130P

