

PVX611



PVX611

- ergonomiskt pressverktyg med 2 års garanti,
fokus på hög säkerhet och lång hållbarhet

PVX611



Pressverktyget PVX611 är vårt senaste verktyg i Elpress 600-serie. Verktyget är 100 % bakåtkompatibel och är testat och godkänt för användning tillsammans med Elpress TB-backar och KB-backar. En nyhet på pistolen är en display där du får värdefull information kring ditt verktyg, exvis antal pressningar, batteristatus, serviceintervaller mm. PVX611 är konstruerad med en ny ergonomisk design som ger dig som användare ökad prestanda. Verktyget levereras med 2 års garanti*. Möjlighet för inställning av Safety-Start** på verktyget.

PVX611 kontaktpressar:

- Cu-förbindningar typ KRF/KSF 10-150 mm²
- Al-förbindningar 16-25 mm²
- C-hylsor 6/6-50/50 mm²

** 2 års garanti om service/kalibrering genomförs efter första året (eller max 10000 cykler) hos en av Elpress auktoriserade serviceverkstäder.*

*** inställbar för start av pressning vid en klick eller två klick för säkert handhavande av verktyget.*

PVX611, E-nr SE 16 397 37

PVX611DB, E-nr SE 16 397 38 (levereras med dubbla batterier)

EGENSKAPER


- Skyddar mot smuts och damm genom slutet chassi
- Ergonomisk design gör att balansen ligger helt rätt i användarens hand
- Vridbar öppningsbar pressgaffel
- Presskraftskontroll mha tryckövervakning
- Enhandsfattning för enkelt handhavande
- LED belysning för enklare arbete
- Snabbframmatning för effektivare pressning
- Display med information om verktyget och serviceintervall
- Testad tillsammans med Elpress TB-backar och KB22/KB25
- Pressövervakning via display när rätt tryck/fullgod pressning inte uppnås (varningslampa (LED) och signal)






Tillbehör för pressning av Cu med PVX611



Backpar
TB7-20



Backpar
KB22




Backpar
TBNP 16-20



Backpar
TBC4-C8-9

1 resp 2
pressningar



Pressbackar

Levereras parvis.

För Cu-förbindningar, sexkantpressning.

TB-backarna nedan är avsedda för Cu-förbindningar, typ KRF/KSF, tillsammans med såväl fåtrådig som mångtrådig Cu-ledare av klass 2 resp 5 enl SS-IEC228.

KRF/KSF			
mm ²	Backar	E-nr	Antal pressningar
10 och 70	TB8-17	0820150	1 resp.2
16 och 35	TB9-13	0820160	1
35	TBC89-B13	0812358	1
25 och 50	TB11-14,5	0820165	1
10 och 95	TB7'-20	0820149	1 resp.2
120	KB22	0820146	3
150	KB25	0820147	3

1) TB7 pressar speciella förbindningar typ KRF/KSX på solid Cu-ledare typ Excel eller liknande.

DIN 46235 kabelskor		
mm ²	Backar	Antal pressningar
10-16	TB6-8DIN	1
25-35	TB10-12DIN	1
50-70	TB14-16DIN	1 resp.2
95	TB18DIN	2

Pressbackar

För skarvar på luftlinor AlMgSi (Super B) och Al59, sexkantpressning.

mm ²	Backar	E-nr	Antal pressningar
31-99	TBNP16-20	0820172	Urtag 16: 2x5
			Urtag 20: 2x10

Pressbackar

För Cu-avgreningar med C-hylsor, oval pressning.

C-hylsa	Backar	E-nr	Pressas i backurtag	Antal pressningar
C25-50 (C89)	TBC89-B13	0812358	C89	2
C6-10	TBC5-C6	0820175	C5	1
C16-25	TBC5-C6	0820175	C6	1

Tillbehör för pressning av Al med PVX611




Dorn och Matris

För Al-förbindningar, dornpressning.

Fåtrådig mm ²	Solid mm ²	Matris-hållare	E-nr	Matris	E-nr	Dorn	E-nr
16-25	16-35	TV2620	0820184	TP13M	0820186	TP13D*	0820188

* Två pressningar erfordras enligt bild.

Matrishållare
TV2620,
matris TP13M,
dorn TP13D



Två pressningar
erfordras alltid