

V600

- Hydraulisk presshode for kontaktpressing av
Cu-forbindelser 10 – 240 mm², C-hylser opptil 50/50 mm²

V600



- inngår i Elpress' 6-tonns system
- samme pressebakker som til V611 og PVX611
- brukes sammen med Elpress-pumpe PS710 eller P4000

V600, El-nr. 20 705 23

Bruk:

Til kontaktpressing av Cu-forbindelser, type KRF/KSF 10-150 mm², KRK/KSD 10 185 mm² og KRT/KST 10-240 mm² samt C-hylser opptil 50/50 mm².

Egenskaper:

- vekt 2,06 kg
- dimensjoner 189 x 53 x 74 mm
- presskraft 55 kN
- robust tøyveske med plass til 10 bakker medfølger

Pressebakker til V600

For forbindelser av typen KRF/KSF		For forbindelser av typen KRT/KST	
mm ²	Bakkepar	mm ²	Bakkepar
10 & 70	TB8-17	10 & 120	TB7-19
16 & 35	TB9-13	10 & 95	TB8-18
25 & 50	TB11-14,5	16 & 95	TB8,5-18
10 & 95	TB7-20	25 & 70	TB10-16
120	KB22	35 & 50	TB12-14
150	KB25	150	KB22
		185	KB24
		240	KB26

Avgreningshylser type C

mm ²	Bakkepar
6-10/6-16 + 6-25/16-25	TBC5-C6
6-50/50 + 16-50/35-50 + 25-50/25-50	TBC89-B13

Elpress er miljø- og kvalitetssertifisert i henhold til ISO 14001 og ISO9001.

