

# Elpress Mini

- Elektromekaniskt pressverktyg 0,14 - 50 mm<sup>2</sup>



## TEKNISKA DATA PVL130S

El-nr	20 195 93
Presskraft	15 kN
Pressområde	0,14 - 50 mm <sup>2</sup>
Pressförlopp	< 1,5 s (beroende på material)
Batterispänning	12 V
Batterikapacitet	2 Ah, Li-Ion
Laddningstid	ca 90 min.
Vikt inkl batteri	0,96 kg
Omgivningstemperatur	-10°C till +40°C
Dimensioner	255 x 85 x 60 mm

- *Elpress miniverktyg med intuitiv PowerSense funktion*  
PVL130S kombinerar fördelarna med manuella pressverktyg och fördelarna med batteridrivna hydrauliska pressverktyg. Den låga vikten gör verktyget lättanvänt och i kombination med den kraftfulla drivtekniken resulterar i ett snabbt pressförlopp med optimal kvalitet.

### Egenskaper:

- Enhandsfattning för enkel styrning av samtliga verktygsfunktioner
- Elektronisk styrning med spärrfunktion och övervakning för fullständig stängning av käftarna
- Säkerhetsögla används som fallskydd vid användning utomhus
- Motorskydd garanterar säkerheten vid överbelastning
- Används enkelt och bekvämt med en hand genom sitt ergonomiska 2-komponents hölje med greppvänligt skydd
- Mycket låg vikt och snabbt pressförlopp för maximal effektivitet
- Kraftfull drivteknik möjliggör enkla pressningar
- Högpresterande 12 V Li-Ion batteri - med indikering av laddningsstatus
- LED arbetsbelysning
- Automatisk återgång av backarna när pressningen är fullbordad
- Manuell återgång av backarna vid behov

*Verktyget levereras med back SA0760, för övriga backar, se tabell nedan.*

### Elpress MINI - pressbackar

Applikation	Areaområde	Back	El-nr	Pressgeometri
Isolerat	0,5 - 6 mm <sup>2</sup>	SA0760	20 170 25	
Oisolerat	0,25 - 2,5 mm <sup>2</sup>	KB0325	-	
Oisolerat	0,5 - 6 mm <sup>2</sup>	RB0560	20 170 27	
Oisolerat	4 - 10 mm <sup>2</sup>	WB4099	20 170 26	
Ändhylsor	0,5 - 6 mm <sup>2</sup>	EB0560	-	
	4 - 10 mm <sup>2</sup>	EB4010	20 170 28	
	10 - 25 mm <sup>2</sup>	EB1025	20 170 35	
	35 - 50 mm <sup>2</sup>	EB3550	20 170 36	
Ändhyslor TWIN	2x4 - 2x10 mm <sup>2</sup>	EB4010- TWIN	20 706 09	

